Conservateur de vélocité OM-812 Bonsai® intégré

HCPCS:

FIGURE A

• Tous les avantages du Bonsai® Velocity Pneumatic Conserver intégré dans une bouteille d'oxygène en aluminium de 2000 PSI avec une valve de transvasement, disponible en plusieurs tailles
• Compatible avec plusieurs unités de transvasement, les patients ne sont plus doivent s'inquiéter d'installer correctement les conservateurs sur leurs cylindres, réduisant ainsi les appels de service dus aux fuites de conservateur/cylindre
• Fournit une impulsion d'oxygène uniforme par incréments : 1, 2, 3, 4, 5 et 6
• Deux réglages de débit continu (CF) préréglés à 2 l/min et 4 l/min
• Fournit jusqu'à un taux d'économie de 6:1 de 14 à 40 respirations par minute
• Détecte une respiration /fournit de l'oxygène dans la première moitié du cycle inspiratoire
• Fonctionnement léger et silencieux
• Bouton de sélection unique facile à utiliser
• La conception compacte s'intègre facilement dans pratiquement n'importe quel sac de transport d'oxygène

PRODUCTS	Description
INT-812M6	INT-812, vanne de transvasement M6 cylindre, 1/unité
INT-812M9	INT-812, vanne de transvasement M9 cylindre, 1/unité
INT-812ML6	INT-812, Valve de transvasement ML6 Cyl, 1/ch

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Limité à 2 ans
Altitude de fonctionnement	-1 000 à 10 000 pieds.
Température de fonctionnement	14°F à 104°F