Barre d'appui rotative à ventouse

HCPCS: E0241

FIGURE A


FIGURE B


FIGURE C

FIGURE D

• Fournit une stabilité supplémentaire lors de l'entrée et de la sortie du baignoire ou douche.
• Facile à installer ou à retirer grâce aux loquets de verrouillage qui maintiennent la barre d'appui en place.
• Les indicateurs de couleur garantissent une installation sûre et sécurisée. L'affichage vert signifie que la barre d'appui est sécurisée et prête à l'emploi, le rouge s'affichera si le joint n'est pas hermétique.
• Doté d'une poignée en caoutchouc antidérapante et de poignées moulées sur le dessous pour plus de sécurité.
• ATTENTION : la barre d'appui doit être utilisée uniquement comme aide à l'équilibre. Elle n'est pas destinée à supporter le poids du corps, et le poids du corps ne doit pas être appliqué à la barre d'appui. (Si un appareil doit supporter un corps poids, ou est utilisé comme levier, il est recommandé d'installer une barre d'appui traditionnelle montée en permanence.) Avant chaque utilisation, assurez-vous que la barre d'appui est solidement fixée. Si elle peut être déplacée ou semble lâche, relevez les loquets et rattachez-les conformément à ces instructions. Assurez-vous que la rattache est sécurisée avant utilisation.

PRODUCTS	Description
RTL13084	Ventouse de barre d'appui, AJ, 19 3/4", 1EA, 3/CS

SPECIFICATIONS	Description
Garantie	Durée de vie limitée
Longueur	19,75"
Poids à l'expédition du carton	3,5 livres
Poids	1,0 livre
Barres d'appui	Longueur 19,75"