

Système de bain Niagara

HCPCS:



FIGURE A

FIGURE B

FIGURE C

- Mélangeur thermostatique - Fournit une protection anti-brûlure qui distribue 15 gallons par minute pour un remplissage rapide de la baignoire
- Système de désinfection intégré - La solution la plus rapide pour la désinfection de la baignoire's surfaces externes et minimise le risque d'infection croisée
- L'armoire du système de désinfection intégré est idéalement située sur le côté de la cuve pour un accès facile
- L'armoire verrouillable fournit un endroit sûr pour les produits de nettoyage et les désinfectants
- Baguette de douche à main - Le lavage des cheveux et du haut du corps peut être utilisé en même temps que la baignoire se remplit
- Affichage de la température de l'eau - Surveille le remplissage de la baignoire et températures de la baguette de douche
- Conduites d'alimentation de 3/4" - Construites en acier inoxydable recouvert de treillis
- Le système CleanDrive Air Spa - Des vitesses variables et des modes d'impulsion conçus pour améliorer l'expérience de bain pour le résident et le soignant

PRODUCTS	Description
DB-NIAGARA-1200	Baignoire inclinable avec thermo valve, désinfecter
DB-NIAGARA-1300	Couché avec Désinfecter, Thermo Valve & Air
DB-NIAGARA-1500	Hauteur Rég. Couché avec Désinfect., & Thermo
DB-NIAGARA-1600	Hauteur Rég. Couché avec Désinfect., Thermo V
SPECIFICATIONS	Description
Capacité de poids	600 livres
Dimensions	Hauteur fixe : 35,5" (L) x 84" (L) x 32,5" (H) Hauteur réglable : 35,5" (L) x 90" (L) x 30"- 42" (H)